

MINI-FASS- und MASCHINENTAUCHPUMPE mit Zapfhahn und Füllschlauch in einer Toolbox

Beschreibung:

Fass- und Maschinentauchpumpe mit Zapfhahn und Füllschlauch in einer Toolbox. Durch den 3m langen flexiblen Schlauch und dem geringen Pumpendurchmesser von nur 51 mm ist diese Tauchpumpe optimal zum Entleeren von Kanistern und Fässern geeignet. Einschaltdauer max. 20 min. Kein Dauerbetrieb möglich.

Zulässige Flüssigkeiten:

- Diesel
- Heizöl
- Rapsöl
- Leichtöle mit einer Viskosität von 2-5,3 cSt
- Kühlemlösungen
- Wasser
- leichte Säuren (ausgenommen Schwefelsäure)

Hilfreiche Hinweise im Überblick

Trockenlauf:

Lassen Sie die Pumpe nie länger als 5 Minuten ohne Flüssigkeit laufen (Trockenlauf - fehlerbehafteter Ansaugversuch). Schalten Sie die Pumpe ab, um Schäden zu verhindern.

Überlastung:

Unter extremen Betriebsbedingungen mit einer Inbetriebnahme von mehr als 20 Minuten kann es zu einer Überhitzung des Motors kommen. Schalten Sie die Pumpe ab, um Schäden zu verhindern.

Geräuschentwicklung:

Unter normalen Bedingungen übersteigt die Geräuschentwicklung der Pumpe den Wert von 70db auf eine Entfernung von 1 Meter nicht. Kommt es zu erhöhter Geräuschentwicklung, schalten Sie die Pumpe ab, um Schäden zu verhindern.

Stromversorgung:

Die Pumpe darf nur durch eine sichere Stromversorgung an einem 12 Volt Akkumulator (Fahrzeugbatterie) betrieben werden. Auf richtige Polung (+/-) achten. Rote Polklemme (+), Schwarze Polklemme (-).



Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen!

WICHTIGE HINWEISE:

Das Abpumpen von leicht- und hochentzündlichen Flüssigkeiten wie Benzin, Ethanol, Aceton, Alkohol etc. ist mit dieser Mini-Tauchpumpe **nicht zulässig!**

Mit beschädigten Zuleitungskabeln (Kabelbrüchen, defekte Isolierungen etc.) ist der Betrieb dieser Mini-Tauchpumpe **nicht zulässig!**

Technische Daten:

Eingangsspannung:	12V DC (Achtung: Immer auf richtige Polung achten)
Eingangsstrom:	0,2 - 5,5A
Pumpenleistung:	max. 18l/min*
Arbeitstemperatur:	-20°C bis +40°C
Geräuschentwicklung:	ca. 70db

* abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc., sowie der Temperatur des Mediums.

Importeur:

FK Söhnchen

FK Söhnchen GmbH & Co. KG
Loh 2 - 58339 Breckerfeld

Hersteller:

Blurea

ABC Onlinevertrieb GmbH
Loh 2 - 58339 Breckerfeld